LE SAVIEZ-VOUS?

Il y a d'excellentes raisons de faire l'effort de récupérer l'eau de pluie.

-Réduire la consommation de l'eau potable à des fins de nettoyage des biens extérieurs ou pour l'arrosage et ainsi réduire sa facture liée à l'utilisation de l'eau potable.

-Limiter le volume d'eau à traiter par les stations d'épuration et ainsi aider à réduire les coûts reliés au traitement et à la distribution de l'eau potable.

-Utiliser une eau à température ambiante et non chlorée au bénéfice des plantes.

-Réduire l'érosion diminuant ainsi les matières en suspension présentes dans l'eau de ruissellement.

Contactez-nous

450-379-5408
www.info@saintpauldabbotsford.qc.ca

926, rue Principale Est
Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
J0E 1A0

www.saintpauldabbotford.qc.ca

PROGRAMME DE SUBVENTION

POUR L'ACHAT D'UN BARIL RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE

Saint-Paul d'Abbotsford

CONDITIONS DU PROGRAMME

- -Le programme est offert aux propriétaires d'immeubles résidentiels, institutionnels, industriels ou commerciaux.
- -Une limite d'un baril de pluie par propriété peut être admissible à la subvention.
- -Une remise maximale de 50$ par baril.
- -La demande doit être déposée au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'achat. Jusqu'à épuisement du budget annuel.

Installation et utilisation

-Le baril récupérateur d'eau de pluie doit être installé sur une surface stable, selon les indications du fabricant.

-Placez le baril dans la cour arrière ou latérale du bâtiment, à une distance minimale d'un mètre de la limite de terrain, afin de respecter l'intimité et l'environnement de vos voisins.

-Dirigez la conduite de trop-plein vers votre jardin, une plate-bande ou la pelouse à une distance de 1,5 mètres de la fondation.

-Il est également recommandé de surélever votre baril sur un socle de bois ou de béton, afin de pouvoir glisser un arrosoir sous le robinet (environ 30 cm), puisque l'eau de votre baril s'écoule par gravité. Il est possible d'utiliser un tuyau doté de petits trous pour l'arrosage goutte à goutte de la pelouse, de la haie ou du jardin.

Remisage et entreposage

À l'automne, le baril doit être vidé de son contenu avant la période de gel. Il est préférable de l'entreposer afin d'éviter qu'il ne se brise.

S'il est laissé à l'extérieur, prenez soin de recouvrir le dessus du baril ou de le renverser pour éviter que la neige et la glace ne s'accumulent à l'intérieur. N'oubliez pas de replacer la gouttière.

Au printemps, rebranchez le système après les risques de gel.